

Fișă tehnică produs

Specificatii

APC

Green Premium™



APC Easy UPS, 700VA, Tower, 230V, 2x CEE 7/3 Schuko outlets, AVR

BVX700LI-GR

Prezentare generala

Termen de livrare De obicei în stoc

Principal

Main Input Voltage 230 V c.a. 1 fază

Main Output Voltage 230 V c.a. 1 fază

Putere nominala in W 360 W

Putere nominala in VA 700 VA

Input Connection Type Schuko

Output connection type 2 Schuko

Lungime cablu 1,22 m

Numar de cabluri 1

Tip baterie Baterie cu plăci de plumb și acid

Echipament furnizat Manual de utilizare

General

Max runtime 120 min

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

Dimensiunea UPS WS

Caracteristici fizice

Culoare Negru

Inaltime 13,8 cm

Latime 9,8 cm

Adancime 31 cm

Greutate neta 4,2 kg

Suport de montare Podea

Mounting preference No preference

Mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatibil USB	No

Intrare

Frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată
Limite pentru tensiune la intrare	140...300 V 230 V c.a.
Cos phi	0,51

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	360 W
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Full load runtime	00:00:01 360 W
Graph display	1
Half load runtime	00:06:00 180 W
Maximum configurable power in VA	700 VA
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum

Conformitate


Certificari produs	UE CB
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politică de protecție echipament	Lifetime : 50000 euros

Conditii de mediu

Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 % non-condensing
Altitudine de functionare	0...3000 m
Temperatura de depozitare	-15...40 °C
Umiditate relativă depozitare	0...95 % non-condensing
Altitudinea de depozitare	0...3000 m
Nivel acustic	40 dBA
Grad de protectie IP	IP20

Durata de functionare & baterii

Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	8 H
Tensiunea bateriei	12 V

Capacitate baterie	7,0 Ah
Durata de viata baterie	2...3 yr
Baterie de schimb	APCRBC110 
Durată de funcționare extensibilă	0

Protectie la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	273 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,2 cm
Latime prima forma de impachetare	34,6 cm
Lungime prima forma de impachetare	14,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,5 kg
SCC14	10731304404580

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Substitutii recomandate