

产品参数表 Product Specification

B02-F

Wi-Fi 智能LED灯丝灯/Wi-Fi Smart LED Filament Bulb



B02-F-A19(奶白/Creamy-white)



B02-F-A60(青光/Cyan)



B02-F-ST64(琥珀/Amber)

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	LBS照明系列 LBS Smart Lighting
产品类型 Type	LED灯丝灯 LED Filament Bulb
工作电压 Voltage	B02-F-A19: 120V AC 60Hz B02-F-A60, B02-F-ST64: 220-240V AC 50Hz
光通量 Luminous Flux	B02-F-A19: 720Lm B02-F-A60: 806Lm B02-F-ST64: 700Lm
色温 CCT	B02-F-A19: 2700K-5000K B02-F-A60: 2200K-6500K B02-F-ST64: 1800K-5000K
颜色 color	冷暖双色 Warm & Cold
额定功率 Power Rating	B02-F-A19: 7.5W B02-F-A60, B02-F-ST64: 7W
接口类型 Lamp base	B02-F-A19: E26 B02-F-A60, B02-F-ST64: E27
显色指数 CRI	≥Ra80
发光角度 Beam angle	360°
寿命 Life Expectancy	约15000小时 About 15000h
MCU	SV6166F
产品认证 Certification	CE/FCC/ROHS

外观信息 Appearance

灯芯数量 LED quantity	4
尺寸规格 Dimension	B02-F-A19: 60x110mm B02-F-A60: 60x104mm B02-F-ST64: 64x138mm
产品净重 Weight	B02-F-A19: 38g B02-F-A60: 35g B02-F-ST64: 50g
外壳材质 Casing material	玻璃灯罩+铝材 Glass lampshade + aluminium

功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、同步状态、无级调光、情景模式、添加摄像头、群组功能 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, sync status, stepless dimming, scene mode, camera feature, group control
App支持系统 App operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz(2400M - 2483.5M)
天线 Antenna	内置铜导天线 Built-in copper antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

设备安装 Installation method	顺时针旋转拧紧 Clockwise to screw
-----------------------------	-------------------------------