



# Producător **ROM CABLU**

www.rom-cablu.com, www.rom-cablu.ro, www.romcablu.com  
e-mail: romcablu@hotmail.com, rom.cablu@hotmail.com,  
romcablu@live.com

Tel.: 0244.282386 Fax: 0244.282249

Adresa: Vălenii de Munte, Str. Berevoiești, Nr.77-79  
PRAHOVA

Standard intern: 2009/10/01

Cablu : Electric

Standard internațional de referință: ASTM B599-93

**MYF-** conductor flexibil izolat cu PVC

Aplicatii:



- în instalații electrice interioare mobile sau fixe, unde este necesară o flexibilitate mare, în tuburi aparente sau îngropate

**MYYM** - cordoane flexibile cu manta de PVC pentru utilizare normală



Aplicatii: alimentarea aparatelor electrice / electrocasnice cu o solicitare medie la tensiuni nominale de 300/500V

**MYUp** - cordoane flexibile fără manta de PVC



Aplicatii: alimentarea aparatelor electrice / electrocasnice cu o solicitare medie la tensiuni nominale de 300/300V

**MYYUp** - cordoane flexibile cu manta de PVC pentru utilizare ușoară



Aplicatii: alimentarea aparatelor electrice / electrocasnice cu o solicitare medie la tensiuni nominale de 300/300V

DATE TEHNICE:

**Conductor** : (Cu)+(Al) , Standard ASTM  
B566-04 (40% Cu) +( 60%Al)

**Izolatie pe fir:** STANDARD SR EN 50363-3:2006  
PVC (Polyvinyl Chloride)

**Manta** (Pentru MYUP,MYYP,MYYM):  
PVC (Polyvinyl Chloride) Culoare Negru / Alb

**Tensiune nominală:** 300/500V

**Temperatura exploatare:** 0°C to +70°C