

产品参数表 Product Specification

SNZB-04

无线门窗传感器/Wireless Door/Window Sensor



基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	安防系列 Smart Home Security
产品类型 Type	门/窗传感器 Door/Window Sensor
电池型号 Battery model	CR2032 (3V)
静态电流 Quiescent current	<2uA
发射电流 Emission current	均值: <15mA 最大: 30mA Mean value: <15mA 30mA max.
安装距离 Installation gap	<10mm
MCU	CC2530
产品认证 Certification	CE/FCC/ROHS

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White	
尺寸规格 Dimension	发射器: 47x27x13.5mm Transmitter: 47x27x13.5mm	磁铁: 35x15.6x13mm Magnet: 35x15.6x13mm
产品净重 Weight	20g	
外壳材质 Casing material	PC V0	

功能特性 Features

产品特点 Functions	低功耗、通过发射器与磁铁的靠近与分开感知门窗开/合状态,通过添加场景联动设置控制其他设备。 Low-energy, monitor the opening and closing status of doors or windows through separating the transmitter from the magnet. Trigger other connected devices on or off via smart scene.
配对模式时效 Pairing time	30s
适配的网关 Matched gateways	SONOFF ZBBridge及其他无线协议为ZigBee 3.0的网关,具体以实际产品为准。 SONOFF ZBBridge and gateways supporting ZigBee 3.0 wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.

无线标准 Wireless standard

ZigBee	IEEE 802.15.4
天线 Antenna	模块板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	AES-128

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m

安装信息 Installation

安装方法 Installation method	用3M胶粘贴 3M adhesive to stick
-----------------------------	--------------------------------