

BXB-LEDK(6M)

Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera YK-BAR1H, YK-BAR2

Imagine



Descriere

Kit de iluminare LED pentru bratele de bariera YK-BAR1H, YK-BAR2.

Kitul este compus din banda LED RGB cu lungimea de 6m si o sursa de alimentare 12Vcc/2A cu accesorii de montare.

Kitul poate fi folosit doar impreuna cu garnitura de cauciuc transparenta YK-BAR-GAR2-tr.

Banda LED se leaga pe releul de iesire semafor al barierii.

Specificatii tehnice

· Lungime banda LED	6m
· Culoare:	RGB
· Tensiune de alimentare sursa:	230Vac, 50~60Hz
· Tensiune de iesire sursa:	12Vcc
· Curentul de iesire:	2A
· Tensiunea de alimentare LED:	12Vcc
· Consum per circuit culoare:	1.5A
· Compatibilitate:	YK-BAR1H, YK-BAR2 (impreuna cu YK-BAR-GAR2-tr)
· Masabruta:	0.5kg

Conexiuni

· Fir verde:	+ Vcc
· Fir negru:	GND LED Verde
· Fir albastru:	GND LED Albastru
· Fir rosu:	GND LED Rosu

Nota: Cand bariera este in pozitie orizontala, pe iesirea releului inferior va fi contact NO. Cand bariera se ridica sau este in pozitie verticala, va fi contact NC.

Ex.: Banda LED se conecteaza pe iesirea de releu a limitei inferioare la bornele COM/NC pentru culoarea rosie si COM/NO pentru culoarea verde.

Observatii

