



Inteligent

Design inteligent pentru controlul exportului zero



Simplu de utilizat

Ușor de instalat la fața locului



Fiabil

Modul de protecție împotriva trăsnetului

Specificații tehnice	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Managementul dispozitivelor		
Numărul maxim de dispozitive conectate	80	
Interfața de comunicație		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatibil cu PLC	Fără interfață de comunicație MBUS
2G / 3G / 4G ¹	LTE(FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz ²	
Intrare / ieșire digitală / analogică	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
DO activ	12V, 100mA (conexiune cu releu, senzor)	
Protocol de comunicație		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Interaction		
LED	Indicator LED x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Web încorporat	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Comunicație WLAN pentru punerea în funcțiune	
Mediu		
Interval de temperatură de funcționare	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Temperatură de stocare	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Umiditate relativă (fără condensare)	5% ~ 95%	
Altitudine maximă de funcționare	4,000 m (13,123 ft.)	
Electric		
Alimentare CA	100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Alimentare CC	12 V / 24 V	
Consum de energie	Tipic 8 W, Max. 15 W	
Mecanic		
Dimensiuni (L x H x A)	225 x 160 x 44 mm (8.9 x 6.3 x 1.7 inch, fără urechi de montare și antenă)	
Greutate	2 kg (4.4 lb.)	
Grad de protecție	IP20	
Opțiuni de instalare	Mural, montare pe șină DIN, încastabil	

*1: Când se introduce în cutie metalică, este necesară o antenă extinsă.

*2: Pentru lista de operatori recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, contactați distribuitorii locali.

Versiunea Nr.:03-(20200409)

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/