

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

SMC1000IC

Prezentare generala

Prezentare Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Termen de livrare De obicei în stoc

Principal

Main Input Voltage 230 V

Other Input Voltage 220 V
240 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Putere nominala in W 600 W

Putere nominala in VA 1000 VA

Input Connection Type IEC 320 C14

Output connection type 8 IEC 60320 C13

Tip baterie Baterie cu plăci de plumb și acid

Echipament furnizat Corderne de legare la rețea
Cablul USB

Suplimentar

Pachet software SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

General

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Product web sub-family Cloud-enabled monitoring

Redundant No

Caracteristici fizice

Culoare Negru

Inaltime 21,9 cm

Latime	17,1 cm
Adancime	43,9 cm
Greutate neta	17,27 kg
Locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
Mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
Compatibil USB	Yes

Intrare

Limite pentru tensiune la intrare	170...300 V reglabil 180...287 V
Frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

Iesire

Distorsiune armonica	Sub 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	600 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

Conformitate


Certificari produs	UE GOST VDE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

Nivel acustic	41 dBA
Disiparea de căldură	100 Btu/h
Altitudine de functionare	0...10000 ft
Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Temperatura de depozitare	-15...45 °C
Altitudinea de depozitare	0,00...15240,00 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativă depozitare	0...95 %

Durata de functionare & baterii

Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0

Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	1
Durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC142 
Battery power in VAH	216 VAh runtime
Putere încărcare baterie (wați)	72 W rated

Management & comunicatii

Funcție de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Sloturi libere	0
Suport pentru port de comunicare	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protectie la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	455 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	37,6 cm
Latime prima forma de impachetare	59,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	32,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,55 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Eficienta energetica optimizata	Produs eficient energetic
Take-back	Take-back program available

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Substitutii recomandate