

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect Port +SmartSlot, AVR, LCD

SMT750RMI2UC

### Prezentare generala

**Prezentare** Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

**Termen de livrare** De obicei în stoc

### Principal

**Main Input Voltage** 230 V

**Other Input Voltage** 220 V  
240 V

**Main Output Voltage** 230 V

**Other Output Voltage** 220 V  
240 V

**Putere nominala in W** 500 W

**Putere nominala in VA** 750 VA

**Input Connection Type** IEC 320 C14

**Output connection type** 4 IEC 320 C13  
2 IEC Jumpers

**Numarul rack-urilor** 2U

**Numar de cabluri** 1

**Tip baterie** Baterie cu plăci de plumb și acid

**Echipament furnizat** Documentație pe CD  
Ghid de instalare  
Șine de susținere pentru montare rack  
Cablul USB

### General

**Number of power module filled slots** 0

**Number of power module free slots** 0

**Redundant** No

### Caracteristici fizice

**Culoare** Negru

**Înălțime** 8,6 cm

**Latime** 43,2 cm

Adancime	40,9 cm
Greutate neta	16,6 kg
Locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
Mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
Compatibil USB	Yes

## Intrare

Limite pentru tensiune la intrare	151...302 V reglabil 160...286 V
Frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată

## Iesire

Distorsiune armonica	Sub 5%
Maximum configurable power in VA	750 VA
Putere max. configurabilă (wați)	500 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea

## Conformitate

Certificari produs	UE EAC RCM TÜV VDE
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Conditii de mediu

Nivel acustic	42 dBA
Disiparea de căldură	46 Btu/h
Altitudine de functionare	0...10000 ft
Temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Temperatura de depozitare	-15...45 °C
Altitudinea de depozitare	0,00...15240,00 m
Umiditate relativa	0...95 %
Umiditate relativă depozitare	0...95 %

## Durata de functionare & baterii

Informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0

Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	3 H
Cantitate RBC™	1
Durata de viata baterie	4...6 yr
Baterie de schimb	<a href="#">APCRBC123</a> 
Battery power in VAH	168 VAh runtime
Putere încărcare baterie (wați)	56 W rated

## Management & comunicatii

Functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
Întrerupere de urgență a alimentării (EPO)	Opțional
Sloturi libere	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

## Protectie la supratensiune și filtrare

Capacitate nominală supratensiune	459 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,1 cm
Latime prima forma de impachetare	58,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	54,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	21,23 kg

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Eficienta energetica optimizata	Produs eficient energetic
Take-back	Take-back program available

## Garanție contractuală

Garantie	3 ani reparații sau înlocuire (exceptând bateria) și 2 ani pentru baterie
----------	---

**Substitutii recomandate**