

PC7H

Sursa de alimentare de 2.5A cu separator de alimentare, pentru sistemele de interfonie pe 2 fire 2Easy

Imagine



Descriere

Sursa de alimentare de 21.6 - 29Vcc (ajustabil), 2.5A, 60W, cu separator de alimentare, pentru sistemele de interfonie cu conexiune pe 2 fire 2Easy.

Separatorul de alimentare se poate utiliza doar pentru o unitate de apel, iar daca se doreste utilizarea a mai multor unitati de apel, este necesar folosirea unu distribuitor de semnal DT-DBC.

Montare pe sina DIN (sina inclusa in pachet).

Caracteristici

- Tensiune de iesire ajustabila
- Separator de alimentare
- Compatibil cu toate posturile interioare si exterioare DT
- Protectie la scurtcircuit, supraincarcare si supratensiune
- Suporta intre 10-30 posturi de interior (depinde de model)
- Montaj pe sina DIN

Specificatii

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Tensiune de intrare: | 100 - 240Vca |
| • Frecventa: | 50 - 60Hz |
| • Tensiune de iesire: | 21.6 - 29Vcc (ajustabil) |
| • Curent, putere max.: | 2.5A, 60W |
| • Cablaj: | 2 fire fara polaritate |
| • Temperatura: | -20°C - 45°C |
| • Dimensiuni: | 87(L) x 95(H) x 58(A)mm |
| • Masa bruta: | 0.4kg |

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

