



T-9800ADH+

Tester CCTV profesional cu ecran de 7"

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: WWW.YLI.RO

T-9800ADH+
Tester CCTV profesional cu ecran de 7"
FISA TECHNICA

Descriere


T-9800MADH+ este un dispozitiv multifunctional portabil de testare si reglare a sistemelor CCTV analogice SD si HD precum si a celor IP HD. Acesta suporta standardul de compresie video H.265 alaturi de traditionalul H.264 si poate reda imagini cu rezolutie pana la 4K. Este echipat cu un ecran LCD tactil de 7" cu o rezolutie mare (1280 x 800).

Dispune de un set de aplicatii utile in accesarea camerelor IP, a DVR-urilor, a meniurilor OSD ale camerelor cu control coaxial, etc. Se livreaza cu geanta de transport si toate uneltele necesare: cabluri, alimentator priza, terminator cablu UTP.

Caracteristici

- Ecran tactil de 7" de mare rezolutie (1280 x 800)
- Sistem de operare Android, usor de utilizat
- H.265 si H.264, redare rezolutie 4K
- IP & CVBS sau HDMI IN si IP test simultan
- Redare fisiere video 4K, MKV si MP4
- HD-TVI pana la 5MP, 2560x1944p
- HD-CVI pana la 4MP, 2560x1440
- AHD pana la 4MP, 2560x1440
- Porturi HDMI IN (1080p) si HDMI OUT
- Functie "Rapid Onvif" pentru conectare rapida la camere IP
- Control PTZ, inregistrare si redare video/ imagini, zoom 4x
- Iesiri alimentare 48Vcc POE+ si 12Vcc 2A
- Generator bare de semnal pentru testare cablu sau monitor
- Testare status conexiuni cablu UTP (cu terminator)
- Functie TDR RJ45 pentru masurarea lungimii cablului UTP
- Baterie Li-Ion Polimer de mare capacitate pentru 10 ore de functionare continua

Parti si functii



Functii butoane

- 1 - buton alimentare
- 2 - tasta MENU
- 3 - 4x zoom digital
- 4 - tasta FOCUS +
- 5 - tasta FOCUS -
- 6 - tasta ZOOM IN
- 7 - tasta ZOOM OUT
- 8 - tasta Open/Set, confirmare parametri, deschidere apertura
- 9 - tasta Return/ Close, anulare setari parametri, inchidere apertura
- 10 - tasta navigare in SUS
- 11 - tasta navigare DREAPTA
- 12 - tasta navigare STANGA
- 13 - tasta navigare in JOS
- 14 - tasta confirmare
- 15 - tasta Return, anulare setari parametri, inchidere apertura
- 16 - interfata multimetru (optional)
- 17 - indicator LED alimentare
- 18 - indicator LED receptie date
- 19 - indicator LED transmisie date (RS485/RS232)
- 20 - indicator LED incarcare acumulator
- 21 - interfata emitor raze laser (optional)
- 22 - iesire 12Vcc 2A
- 23 - intrare HDMI
- 24 - interfata BNC iesire video
- 25 - interfata BNC, intrare video AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS
- 26 - interfata optica (optional)
- 27 - lampa LED pentru iluminare
- 28 - interfata RS485
- 29 - intrare SDI (optional)
- 30 - interfata TDR (optional)
- 31 - iesire HDMI
- 32 - slot card MICRO SD (32gb max., 8gb-inclus)
- 33 - port RJ45 pentru testare cablu UTP
- 34 - port PSE (pentru testare tensiune POE)
- 35 - iesire POE/ testare port LAN (pentru testare camere IP)
- 36 - intrare audio
- 37 - iesire audio
- 38 - interfata USB 5Vcc 2A (pentru incarcare alte dispozitive)
- 39 - port incarcare 12Vcc 2A
- 40 - iesire 12Vcc 2A



Specificatii

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

T-9800ADH+
Tester CCTV profesional cu ecran de 7"
FISA TEHNICA

- Ecran: IPS 7", cu touch-screen capacitiv, rezolutie 1280 x 800
- Port retea: 10/100/1000Mbps auto-adaptiv, RJ45
- WIFI: 150Mbps incorporat
- Compresie video: H.265 si H.264
- IP discovery: scanare automata pentru intreaga retea
- Rapid ONVIF: cautare rapida camere IP ONVIF, auto-logare si redare imagini
- Hik test tool: testare camere Hikvision, redare imagini, modificare parametri
- DH test tool: testare camere Dahua, redare imagini, modificare parametri
- Tip camere IP: ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honey well HICC-2300T, RTSP Viewer
- Camere HD-TVI: Suporta rezolutiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25fps/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps, 2560x1440p 15/25/30fps, 2688x1520p 15fps, 2592x1944p 12.5fps, control meniu OSD prin coaxial (COAXITRON)
- Camere HD-CVI: Suporta rezolutiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25fps/30fps, 2560x1440p 25fps/30fps control meniu OSD prin coaxial
- Camere AHD: Suporta AHD2.0, rezolutiile 720P@25fps/30fps, 1080P@25fps/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps, 2560x1440p 15/25/30fps control meniu OSD prin coaxial
- Camere analogice SD: 1 canal intrare video, 1 canal iesire video, PAL/NTSC
- Generator bare: Iesire un canal PAL/NTSC pentru testare monitor sau cablu video.
- Zoom: suporta zoom pe camere IP si analogice
- Captura foto, video si playback: Suporta captura foto si video, cu functie de playback ulterior (microSD 8Gb inclus)
- Intrare HDMI: suporta rezolutiile 720x480P@60fps, 720x576P@60fps, 1280x720P @25/30/50/60fps, 1920x1080P@25/30/50/60fps, 920x1080 @50/60fps, 800x600P@60fps, 1024x768P@60fps, 1280x1024P@60fps
- Iesire HDMI: 1 canal iesire HDMI, 1920x1080
- Iesire PoE: PoE+, 48V, maxim 24W
- Iesire alimentare: 12V/2A, 24W max.
- TDR RJ45 cablu UTP: testare lungimi perechi fire din cablu UTP, status perechi fire, atenuare, impedanta, distorsiuni
- Iesire USB: utilizat ca baterie externa, 5V/2A
- Tester audio: 1 canal intrare audio, 1 canal iesire audio casti (jack 3.5mm)
- Control PTZ: suporta RS485, rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan etc
- Tester cablu UTP: testare status conexiuni cablu UTP (cu terminatorul inclus)
- Monitor date: captureaza si analizeaza datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date in format HEX
- Tester retea: scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, cautare rapida camere IP
- PoE/PSE test: masoara tensiunea PoE din switch-uri si mid-span-uri

ALIMENTARE

- Alimentare externa: 12Vcc 2A (alimentator inclus)
- Baterie: 7.4V Li-Ion Polimer, 5000mAh
- Incarcare: dupa o incarcare de 5-6 ore, durata de utilizare normala este de 10 ore

PARAMETRI

- Acces setari: Touch-screen capacitiv; Meniu OSD; limba engleza, chineza, coreeana, italiana, poloneza, japoneza, franceza
- Auto-oprire: 1-30 (min)

GENERAL

- Temperatura functionare: -10°C ~ +50°C
- Umiditate admisa: 30%-90%
- Dimensiune: 240 (l) x 154(H) x 46(A) mm
- Masa: 0.62 kg
- Masa bruta: 1.93 Kg

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

